



Навесной культиватор Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Ширина захвата (м)		3,00	3,50	4,00
Конструкция		жесткая		
Транспортная ширина (м)		3,00	3,50	4,00
Транспортная длина с осветительным оборудованием (м)		3,60		
Масса (кг) (базовая машина, простейшее оснащение)	Special	1 325	1 445	1 615
	Super	1 515	1 675	1 910
Навеска		3-точечная навеска (кат. 3/3N)		
Количество стоек		10	12	13
Модификация стоек	Special	Стойки C-Mix-Special с предохранительным механизмом в виде срезного болта		
	Super	Стойки C-Mix-Super с пружинным предохранительным механизмом		
Количество рядов стоек		3		
Расстояние между стойками в ряду (см)		90		92,4
Расстояние между стойками (см)		30		30,8
Высота рамы (см)		75		
Глубина обработки (см)		5–25		
Рабочая скорость (км/ч)		8–15		
Тяговая потребность от (кВт/л.с.)		75/105	90/125	105/140
Количество гидровыходов ДД		0/1		

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от оснащения технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.



**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193