



Технические характеристики UG Special и UG Super

Модель	UG 2200 Special	UG 2200 Super	UG 3000 Special	UG 3000 Super
Фактический объем (л)	2.400		3.200	
Бак для чистой воды (л)	280		400	
Ширина захвата (м)	15–28			
Транспортная высота (м)	3,30			
Транспортная длина (м)	5,20–5,90			
Транспортная ширина (м)	2,40			
Собственная масса со штангой Super-S2 (кг)	2.350–2.582	2.461–2.693	2.573–2.805	2.685–2.917
Насосное оборудование (л/мин)	250	370	250	370
Производительность всасывания (л/мин)	400			
Клиренс	в зависимости от дышла и шин 0,70–0,90 м			
Высота опрыскивания	0,50 – 2,20 м (с шинами Ø 1565 мм)			
Рабочее давление, макс. (bar)	< 10			

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от оснащения технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-0 · Факс: +49 (0)5405 501-193