

Технические характеристики

ZA-TS	1400	1700	2000	2200	2600	2700	3200	4200
Ширина захвата (м)	15–54							
Объём бункера (л)	1.400	1.700	2.000	2.200	2.600	2.700	3.200	4.200
– с расширителем насадки S 600 (л)	2.000	2.300	2.600	–	–	–	–	–
– с расширителем насадки L 800 (л)	–	–	–	3.000	–	3.500	4.000	–
Полезная нагрузка (кг)	Рама Super	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	–
	Рама Ultra	–	–	–	4.500	–	4.500	4.500
Высота заполнения (м) без роликового приспособления	1,13	1,23	1,31	1,30	1,49	1,42	1,54	1,76
Ширина заполнения (м)	2,23	2,23	2,23	2,72	2,23	2,72	2,72	2,72
Общая ширина (м)	2,55	2,55	2,55	2,92	2,55	2,92	2,92	2,92
Общая длина (м) без системы взвешивания	1,48	1,46	1,46	1,55	1,46	1,55	1,55	1,68
Привод	механический (Tronic)/гидравлический (Hydro)							
Взвешивающая техника	опционально с системой взвешивания Profis							
Электроника управления	ISOBUS-коммуникация через AmaTron 4, AmaPad или другой ISOBUS-терминал							
Нижняя тяга	Рама Super	размеры для крепления категории 2						
	Рама Ultra	размеры для крепления категории 3, крепление категории 2/3						
Необходимые гидровыходы	ZA-TS Tronic	не требуются, (1 двойного действия при гидравл. защитном тенте)						
	ZA-TS Hydro	в зависимости от установленных шин или LoadSensing для привода (поток масла мин. 70 л/мин), (1 гидровыход двойного действия при наличии гидравл. защитного рулонного тента)						
Мин. масса (кг) (с комплектом распределительных лопаток TS 2)	471	480	489	539	528	555	573	685

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от оснащения технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.

ZA – Распределитель удобрений



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-0 · Факс: +49 (0)5405 501-193