



DM-03-VC

КАТОК дорожный самоходный

Вибрационный тротуарный каток DM-03-VC предназначен для уплотнения асфальтобетонных покрытий и гравийно-песчаных смесей, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности.

Каток эффективен при строительстве и ремонте автодорог, пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров, обочин, подъездов к гаражам, к садам, при устройстве ландшафтов и т.п.

Технические характеристики:

Тип рамы

Масса катка, конструктивная/эксплуатационная, кг

Статич. линейная нагрузка на ось, Н/см

Размеры:

Общая длина, мм

Макс. рабочая ширина, мм

Общая высота, мм

Радиус поворота по внутреннему следу, мм

Ширина уплотняемой полосы, мм

Диаметр вальца, мм

Двигатель:

Модель/тип

Мощность двигателя, л.с/кВт

Расход топлива, гр/кВтч

Тип охлаждения

Привод хода:

Тип трансмиссии

Количество приводных осей

Скорость в диапазоне (бесступенчатая), км/ч

Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, %.

Вибросистема:

Количество вибрационных вальцов

Частота вибрации, Гц

Номинальная амплитуда, мм

Центробежное усилие, кН

Рулевое управление

Объем бака водяного, л

Объем бака топливного, л

Электрическая система, В

Рабочее место оператора обеспечивает достаточную защиту от вибрации. Рычаги управления доступны с сидения оператора. Каток оснащен системой защиты оператора при опрокидывании (ROPS), тентом.

Смачивающая система включает пластиковый бак, пластиковые трубопроводы для обеспечения чистоты рабочей жидкости. Для орошения вальцов установлен насос для распыления воды под давлением.

Конструктивно обеспечено удобство проведения ежедневного профилактического обслуживания (легкий доступ к точкам смазки, фильтрам и т.п.).

Гидравлический привод обеспечивает оператору возможность бесступенчатого регулирования скорости, останова и смены направления движения.

Конструкция катка обеспечивает удобство при транспортировании катка, как самоходом на небольшие расстояния, так и перевозку на прицепах или погрузку на грузовые транспортные средства.

DM-03-VC

шарнирно - сочлененная

2750/2950

110

2495

1310

2500

2600

1200

700

YANMAR /дизельный

36,6/26,9

276

жидкостное

гидростатическая

2

0-12,0

40

1

60

0,5

30

с гидростатическим усилителем рулевого привода

200

40

12